

Diversey

suma® Revoflow Max

P1

### Средство Сума Ревофлоу Макс П1

Моющее средство для посудомоечных машин для мягкой воды

#### Описание

Suma Revoflow Max P1 - высокоэффективное порошковое моющее средство для посудомоечных машин, специально разработанное для обеспечения эффективного удаления загрязнений в мягкой воде.

#### Основные характеристики

Suma Revoflow Max P1 эффективное щелочное порошковое моющее средство, предназначенное для применения во всех типах коммерческих посудомоечных машин с автоматической дозировкой моющих средств. Оно содержит щёлочь для эффективного удаления загрязнений и жиров, а также смесь секвестрантов, чтобы повысить эффективность очистки и предотвратить образование накипи в мягкой воде и активный хлор для эффективного удаления въевшихся пятен. Suma Revoflow Max P1 дозируется через систему Revoflow от Diversey, которая обеспечивает высокую производительность, безопасность и удобство при эксплуатации.

#### Преимущества

- Сыпучий гранулированный порошок обеспечивает отличные результаты
- Эффективное удаление крахмала благодаря высокощелочным компонентам
- Эффективное удаление пятен, благодаря наличию активного хлора
- Экономично в использовании за счет высококонцентрированной формулы
- Удобство в обращении, благодаря компактной упаковке
- Отсутствие прямого контакта с моющим средством благодаря закрытой системе

#### Рекомендации по применению

Использовать Suma Revoflow Max P1 только через дозирующую систему Revoflow от Diversey в минимальной концентрации от 0,2 г/л в мягкой воде. При 1 г/л будет предотвращено отложение накипи в воде, содержащей до 100ppm в пересчете на  $\text{CaCO}_3$ , 5.62°dH, 10°FH.

Фактические уровни дозировки зависят от степени жесткости воды, количества загрязнений и технологии мытья посуды.

#### Физико-химические свойства

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Внешний вид                    | белый гранулированный порошок |
| pH (1% раствор)                | 12,6                          |
| Относительная плотность (кг/л) | 1,04                          |

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

#### Информация по безопасности


Более подробная информация по обращению и утилизации этого средства представлена в паспорте безопасности. Хранить в заводской упаковке. Не подвергать воздействию перепадов температуры.

#### Совместимость

При соблюдении рекомендаций по эксплуатации Suma Revoflow Max P1 совместим с большинством типов материалов и поверхностей на кухне. Не использовать на поверхностях, чувствительных к щелочи, таких как медь, латунь, алюминий или резина.

#### Область применения

Для применения на объектах ЖКХ, предприятиях общепита и пищевой промышленности, пищевых производствах, в торговле, ресторанах, столовых, объектах социального обеспечения, в гостиницах, офисах, образовательных учреждениях (включая школьные и дошкольные), ЛПУ, согласно рекомендациям производителя.



© A.I.S.E.

ООО "Дайверси"  
125445, Москва, ул. Смольная, 24Д  
тел: +7 (495) 970 1797

ООО "Дайверси"  
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д.4 "А", офис 506  
тел: +7 (812) 441 3080

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 69777 nl 06/18