



TASKI® Sani Calc

ТАСКИ Сани Калк - Средство для удаления отложений солей жесткости в душевых, туалетных и ваннных КОМНАТАХ

Описание

Сильнодействующее средство для удаления известковых отложений при обработке поверхностей, устойчивых к воздействию кислоты. Быстро растворяет и удаляет кальциевый / известковый налет с устойчивых к воздействию кислоты поверхностей.

Основные характеристики

- На основе фосфорной кислоты
- Содержит ингибиторы коррозии
- Быстро действует
- Технология нейтрализации молекул неприятного запаха (O.N.T.)

Преимущества

- Обладает сильными свойствами, обеспечивающими удаление отложений.
- Быстро удаляет даже трудноудаляемый кальциевый / известковый осадок
- Мягко воздействует на обрабатываемые поверхности
- Идеально подходит для эффективной и полной очистки от налета полов, стен, и других поверхностей в санитарных помещениях

Физико-химические свойства

Внешний вид: прозрачная жидкость красного цвета

Относительная плотность [20°C]: 1,108 г/см³

Величина pH (неразбавленный): 0,45

Величина pH в растворе (1 %): 1.17

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Рекомендации по применению

Дозировка: Минимальная дозировка: 100-1000мл (1-10%) на 10л воды (ведро).

Увеличить дозировку до 20% при сильном загрязнении.

Уборка при помощи бутылки-распылителя: 5 - 50 мл (1-10%) / 500 мл воды

Применение

При помощи распылителя: Добавить необходимое кол-во средства в бутылку, распылить раствор на влажную салфетку, протереть поверхность. Регулярно полоскать или заменять салфетку. Использовать губку для удаления устойчивых загрязнений.

При помощи ведра: Добавить необходимое количество средства в ведро, наполненное водой. Нанести раствор на загрязненную поверхность, оставить на короткое время, чтобы он подействовал, и поскрести поверхность. Тщательно промыть поверхность водой и вытереть досуха. Обработать устойчивые отложения при помощи подходящей для этого губки.

ВАЖНО! Не смешивать раствор со средствами, содержащими хлор. Не использовать для обработки поверхностей, чувствительных к кислоте, например мрамора, терrace, известкового туфа и других известковых каменных поверхностей. Перед применением проверить материал на чувствительность к кислоте. При удалении осадка обильно увлажнить его водой. Немедленно удалять раствор при попадании на поверхности, чувствительные к кислоте, и тщательно их промывать.

Информация по безопасности

Полное руководство по обращению с настоящим средством во время и по его использованию представлено в отдельной Таблице Параметров Технологической Безопасности (SDS). Хранить в оригинальной закрытой упаковке, вдали от зон чрезвычайно высоких или низких температур. Вымыть и высушить руки после использования средства. При продолжительном контакте, могут потребоваться специальные средства для защиты кожи. Только для профессионального использования / для профессионалов.

Область применения

Для применения на объектах ЖКХ, предприятиях общепита и пищевой промышленности, пищевых производствах, в торговле, ресторанах, столовых, объектах социального обеспечения, в гостиницах, офисах, образовательных учреждениях (включая школьные и дошкольные), ЛПУ, согласно рекомендациям производителя

Воздействие на окружающую среду

ПАВ, входящие в состав данного средства являются полностью биологически разлагаемыми, в соответствии с требованиями Директив ЕС 648/2004.

ООО "Дайверси"
125445, Москва, ул. Смольная, 24Д
тел: +7 (495) 970 1797
www.diverseyprofessional.ru
www.diversey.com
© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved.

190031, г. Санкт-Петербург,
ул. Ефимова, д.4 "А", офис 506
тел: +7 (812) 441 3080



© A.I.S.E.

TASKI®